

Afin d'améliorer vos équipements de communication, IFETURA-eu vous propose un produit *très simple*, particulièrement *compact* vous permettant d'établir des conversations *confortables* et *permanentes* entre opérateurs.

D'utilisation *très simple*, cette gamme d'appareils particulièrement *maniable* est destinée à établir des liaisons phoniques multipoints. La portée des conversations peut atteindre 40km d'un point à l'autre.

De conception *robuste*, ces appareils sont adaptés aux utilisations en *environnement sévères* (milieux bruyants, poussières etc.....). Leur grande autonomie en fait l'outil idéal des opérations de maintenance et des mises en service.

Cet appareil est compatible avec nos produits de la gamme TAN0510, TAT891, TAT891HFE, TAT891HFR et PF911.

INTERPHONE INDUSTRIEL PM911



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Puissance	1W (sur 8Ω)
Alimentation	Boîtier piles BP911 ou boîtier régulateur BR911
Consommation	40 à 150mA en réception
Autonomie	40h avec boîtier piles BP911
Portée	40km max. (en point à point)
Impédance de ligne	< 50Ω
Ligne de transmission	2 x 1mm ² min
Poids	650g
Dimensions (L x H x P)	120 x 120 x 55mm
Type de boîtier	Polycarbonate
Indice de protection	IP535
Fonction appel général	Non
Raccordement	Câble 2 fils

CONFIGURATION POSSIBLE

