

Afin d'améliorer vos équipements de communication, IFETURA-eu vous propose un produit *très simple*, particulièrement *compact* vous permettant d'établir des conversations *confortables* et *permanentes* entre opérateurs.

Sa conception *robuste* et sa *puissance de 10W* le rendent particulièrement efficace aux utilisations en *ambiances sévères* (projections d'eau, poussières, milieux bruyants, vibrations, parasites électriques...). Il s'intègre particulièrement dans les salles de contrôle, cabines de pilotage, engins ferroviaires spéciaux, sas d'accès aux bâtiments, chaînes de production, etc.....

Cet appareil est compatible avec nos produits de la gamme TAN0510, TAT891HFE, TAT891HFR, PM911 et PF911.

## INTERPHONE INDUSTRIEL TAT891



### CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Puissance	10W (sur 8Ω)
Alimentation	18 à 32V <sub>DC</sub>
Consommation	0.7A moyen par appareil (3A en pointe)
Portée	40km max. (en point à point)
Impédance de ligne	< 50Ω
Ligne de transmission	2 x 1mm <sup>2</sup> min
Poids	1kg
Dimensions (L x H x P)	135 x 170 x 90mm
Type de boîtier	Acier électrozingué
Indice de protection	IP535
Température de service	-10°C à +60°C
Température de stockage	-30°C à +70°C
Humidité relative	90%
Raccordement	Câble 4 fils

### CONFIGURATION POSSIBLE

